Ficha técnica del producto

Especificaciones



UPS Easy UPS en línea de APC, 3 kVA, iones de litio, rack/torre 4U, 230 V, 6 salidas IEC C13 + 1 IEC C19, ranura para tarjeta inteligente, tiempo de ejecución extendido, sin kit de rieles

SRVL3KRIL

Descripción General

Presentación	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	230 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	2700 W
potencia nominal en VA	3000 VA
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C20
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
número de unidad de rack	"4U"
equipo proporcionado	Cable básico RS-232 para la señal del UPS Cable USB Cable RJ45 Cable RJ11 Cable de alimentación C13-C14 IEC-C20 - Shuko input power cord Soportes de montaje en rack "pies de estabilización" Manual de usuario Guía de seguridad "cable de batería"
Gama de producto	Easy UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Li-Ion (Ión de litio)
voltaje de batería	48V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4,8 h
Vida de diseño de batería	8…10 año(s)
vida de la batería	8…10 año(s)
Potencia de carga de la batería (vatios)	500 W

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro con bisel delantero plateado
Altura	17,2 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,6 cm
peso del producto	38,3 kg
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal y vertical

Entrada

límites de tensión de entrada	160 ... 300 V carga completa 110 ... 300 V Carga del 60 %
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

Máxima potencia configurable en VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2700 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Doble conversión en línea
Wave type	Onda senoidal
eficiencia	90 % (carga completa)
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
factor de cresta	3 : 1

Conformidad

Certificaciones de Producto	CB CE RCM EAC Tisi UKCA KC ONU 38.3 IEC 62619

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0…15000 m
nivel acústico	50 dba
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	945 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48 cm
Paquete 1 Ancho	80 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	47,3 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.